



# 21.11.2020

 <b>FICHTEL &amp; SACHS</b> AG SCHWEINFURT		<b>SCHMIERVORSCHRIFT</b> für Dreigang-Nabe H 3111, H 3113		Nr. E 1693b Ersatz für: E 1693a	Blatt 1/1
Schmiermittel	Menge (g)		Schmierstelle	Art der Schmierung	
Molykotepulver Z (erscheint weg. zu geringen Bedarfes nicht in der Stückliste)			Druckscheibe 0518 106 000	ganzflächig aufgetragen	
Renogel 1 EP - V2 Nr. 0369 136 100  <i>Fuchs</i>	1,2	0,3	Kupplungsrad	in d. trockene Bohrung (Ø 11,6) eingespritzt	
		0,3	Lagerstelle der Achse	geschmiert	
		0,6	Planetenradträger	auf das trockene Flachgew. aufgetragen	
Klüber Depot-Ö Isoflex PDP 65 2569 006 000			Zsb. Hohlrad Sperrklinkentaschen	Sperrklinken geölt	
Fuchs-Fett FN 32 Nr. 0369 136 000	4,85	0,25	Bremskonus	in Friktionsfeder- nut gespritzt	
		1,2	Zsb. Antreiber	Festkonuslager satt geschmiert	
		1,6		äußerer Kugel- halter geschmiert	
		1,0	Hohlradverzahnung	ganzflächig	
		0,8	Mitnehmerscheibe	geschmiert	
Renogel I EP-V2 Nr. 0369 136 100  <i>Fuchs</i>	1,9	0,6	Zsb. Bremsmantel	außen gut ge- schmiert, Depot- fett auf Innen-Ø aufgespritzt	
		0,8			
		0,5	Nabenhülse	Bremszylinder ganzflächig und Kugellauf für Hebelkonus ge- schmiert.	
			Dokumentation Fahrradscheune Jens Hansen www.scheunenfun.de 		
Anticorit 5 0369 101 000 (nur für Nacharbeit)			Zsb. Hohlrad: Sperrklinken		Sperrklinken geölt
Datum: 24.10.89 28.10.89 11.2.88 17.05.84 04.04.89 25.10.89 01.08.89  Name: Butz Stand: 10/81			<b>Genehmigungsvermerk:</b>		Von ANEV freigege- ben mit Schreiben vom: 14.03.78